

WDH 1500 SBP

LISÄTARVIKKEET

TUOTENRO: 231930

Eristyskannella ja pohjalevyllä varustettu korkealaatuinen EPTS-vahtoeriste puskurivaraajiin SBP 1000-1500. EPTS-grafiittikerrokset ja kuitukerros minimoivat lämpöhäviöt. Kartionmuotoisten leikkausten ja kuitukangastiivisteiden ansiosta sovitus säiliöön on helppoa. Kiilakomponenttien esivalmisteltu liimaliitos varmistaa muotosopivuuden asennusta varten. Ulkovaippa valkoista muovia, basaltinharmaa kansi. Lämpöeriste kiinnitetään nopealla hakakiinnityksellä.



Tärkeimmät ominaisuudet

Jäähdytyskelppoisuus WDH...cool vain esieristetyin varaajasäiliön SBP...E cool yhteydessä

Lämpöeristys on toteutettu vahto- ja kuiturakenteilla.

Grafiittikerrokset varmistavat erinomaiset eristysominaisuudet.

Puolikaari-muotoilu



Tyyppi	WDH 1000 SBP	WDH 1500 SBP
Tilausnro	231929	231930
Valmiustilan energiankulutus 24 h, 65 °C	3,6 kWh	4,1 kWh
Eristys malliin	SBP 1000 E ja E SOL	SBP 1500 E ja E SOL
Paksuus	110 mm	110 mm
Korkeus	2340 mm	2255 mm

Tekniset tiedot

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.