

WPC 13 cool

MAALÄMPÖPUMPUT

TUOTENRO: 232935

Maalämpöpumppu WPC cool on yksi markkinoiden tehokkaimmista lämpöpumpuista. Niiden uuden muotoilun vaikutus ei jää pelkkään ulkonäköön. Pieni koko ja jaettavuus tekevät asennuksesta helppoa myös ahtaissa tiloissa. Pieni asennustila riittää suureen lämmitystarpeeseen, sillä 200 litran käyttövesivaraaja ja sisäinen lämmönsiirrin ovat jo integroituja. Lisää tilansäästöä tuo myös huipputehokkaiden kiertopumppujen sekä helppokäyttöisen lämpöpumppuautomaatiikan WPM 3 integrointi. WPC cool takaa lisäksi kuumina kuukausina – erittäin tehokkaasti – hyvin miellyttävän ilmastoinnin. Se ottaa lämmitys- ja viilennysvoimansa suoraan maasta.



Tärkeimmät ominaisuudet

Kompakti laite, jossa käyttöveden lämmitys sekä sisätilojen lämmitys- ja viilennystoiminto

13,21 kW lämpöteho kun B0/W35

Integroidut energiatehokkaat kiertopumput kasvattavat hyötysuhdetta

E erityisen helppo asentaa, sillä jäähdytyspiiri ja varaajayksikkö voidaan erottaa toisistaan kuljetusta varten.

Lämpöpumppuautomaatiikka WPM 3 on helppokäyttöinen

Ohjaus mahdollista kotiverkon kautta

Alhaiset energiakustannukset esikuvallisella tehokkuudella

Tilaa säästävä kompakti, erittäin integroitu ratkaisu

Jopa lämmityksen menovirtauslämpötila 65 °C mahdollista



| Tyyppi | WPC 04 cool | WPC 05 cool | WPC 07 cool |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilausno | 232931 | 232932 | 232933 |
| Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511) | 4.77 kW | 5.82 kW | 7.50 kW |
| Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511) | 4,50 | 4,80 | 4,84 |

Tekniset tiedot

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka | A+++ | A+++ | A+++ |
| Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka | A++ | A++ | A++ |
| Käyttöveden lämmityksen energiatehokkuusluokka, kuormitusprofiili XL | A | A | A |
| SCOP (EN 14825) | 4,925 | 5,325 | 5,325 |
| Äänitehotaso W35 (EN 12102) | 43,00 dB(A) | 45,00 dB(A) | 48,00 dB(A) |
| Kompressorin nimellisjännite | 400 V | 400 V | 400 V |
| Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite | 400 V | 400 V | 400 V |
| Lämmönsiirtimen pinta-ala | 2,10 m ² | 2,10 m ² | 2,10 m ² |
| Nimellistilavuus | 175 l | 175 l | 175 l |
| Korkeus | 1,917 mm | 1,917 mm | 1,917 mm |
| Leveys | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Syvyys | 703 mm | 703 mm | 703 mm |
| Paino | 248 kg | 251 kg | 264 kg |



| Tyyppi | WPC 10 cool | WPC 13 cool |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Tilausno | 232934 | 232935 |
| Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511) | 10.31 kW | 13.21 kW |
| Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511) | 5,02 | 4,82 |

Tekniset tiedot

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka | A+++ | A+++ |
| Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka | A++ | A++ |
| Käyttöveden lämmityksen energiatehokkuusluokka, kuormitusprofiili XL | A | A |
| SCOP (EN 14825) | 5,60 | 5,275 |
| Äänitehotaso W35 (EN 12102) | 49,00 dB(A) | 50,00 dB(A) |
| Kompressorin nimellisjännite | 400 V | 400 V |
| Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite | 400 V | 400 V |
| Lämmönsiirtimen pinta-ala | 3,60 m ² | 3,60 m ² |
| Nimellistilavuus | 162 l | 162 l |
| Korkeus | 1,917 mm | 1,917 mm |
| Leveys | 600 mm | 600 mm |
| Syvyys | 703 mm | 703 mm |
| Paino | 283 kg | 288 kg |

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.