

# WPF 04

MAALÄMPÖPUMPUT

TUOTENRO: 232909

WPF 04 kuuluu lämpöpumppujen eliittiin - myös käyttäjäystävällisyydessä. Tämän tehopakkauksen ohjaus on varmaa ja helppoa lämpöpumppuautomaatiikan WPM 3 kautta. Lisäksi esimerkillistä on laitteen korkea integrointiaste, joka takaa nopean, varman asennuksen. Siihen sisältyvät sekä lämmityksen ja keruuliuksen puoleiset painepaisunta-astiat että lämmityspiirin ja keruupiirin erittäin energiatehokkaat kiertopumput. Iso lisäetu: WPF 04 voidaan yhdistää STIEBEL ELTRON -valikoiman kaikkiin lämpöpumppuvaraajiin.



## Tärkeimmät ominaisuudet

4,77 kW lämpöteho kun B0/W35

Alhaiset energiakustannukset esikuvallisella tehokkuudella

Uusi, integroitu lämpöpumppuautomaatiikka WPM 3

Sisältää lämpömäärä- ja sähkölaskurin

Integroidut energiatehokkaat kiertopumput nostavat hyötysuhdetta

Nopea ja varma asennus

Erittäin hiljainen käyntiääni modernin äänieristyksen ansiosta

Jopa lämmityksen menovirtauslämpötila 65 °C mahdollista



Tyyppi	WPF 04	WPF 05	WPF 07
Tilausno	232909	232910	232911
Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511)	4.77 kW	5.82 kW	7.50 kW
Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511)	4,50	4,80	4,84

## Tekniset tiedot

Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++
Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,925	5,325	5,325
Lämmityspuolinen käyttöraja maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Äänitehotaso W35 (EN 12102)	43,00 dB(A)	43,00 dB(A)	47,00 dB(A)
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Korkeus	1,319 mm	1,319 mm	1,319 mm
Leveys	598 mm	598 mm	598 mm
Syvyys	658 mm	658 mm	658 mm
Paino	142 kg	144 kg	161 kg



Tyyppi	WPF 10	WPF 13	WPF 16
Tilausno	232912	232913	232914
Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511)	10.31 kW	13.21 kW	17.02 kW
Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511)	5,02	4,82	4,54

## Tekniset tiedot

Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++
Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	5,60	5,275	4,925
Lämmityspuolinen käyttöraja maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Äänitehotaso W35 (EN 12102)	48,00 dB(A)	49,00 dB(A)	53,00 dB(A)
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Korkeus	1,319 mm	1,319 mm	1,319 mm
Leveys	598 mm	598 mm	598 mm
Syvyys	658 mm	658 mm	658 mm
Paino	168 kg	171 kg	185 kg

## **Palvelulinja**

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

## **Jälleenmyyjämme**

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

[www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku](http://www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku)

## **Asennushuomautus**

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.