

WPF 07 cool

MAALÄMPÖPUMPUT

TUOTENRO: 232917

WPF 07 cool kuuluu lämpöpumppujen eliittiin - myös käyttäjäystävällisyydessä. Se sisältää sisätilojen ja vedenlämmityksen ohella myös viilennystoiminnon. Tämän tehopakkauksen ohjaus on varmaa ja helppoa lämpöpumppuautomaatiikan WPM 3 kautta. Lisäksi esimerkillistä on laitteen korkea integrointiaste, joka takaa nopean, varman asennuksen. Siihen sisältyvät sekä lämmityksen ja keruuliuksen puoleiset painepaisunta-astiat että lämmityspiirin ja keruupiirin erittäin energiatehokkaat kiertopumput. Iso lisäetu: WPF 07 cool voidaan yhdistää STIEBEL ELTRON -valikoiman kaikkiin lämpöpumppuvaraajiin.



Tärkeimmät ominaisuudet

7,50 kW lämpöteho kun B0/W35

Alhaiset energiakustannukset esikuvallisella tehokkuudella

Uusi, integroitu lämpöpumppuautomaatiikka WPM 3

Sisältää lämpömäärä- ja sähkölaskurin

Integroidut energiatehokkaat kiertopumput nostavat hyötysuhdetta

Nopea ja varma asennus

Erittäin hiljainen käyntiääni modernin äänieristyksen ansiosta

Energiatehokasta viilennystä kesällä (WPF cool)

Jopa lämmityksen menovirtauslämpötila 65 °C mahdollista



Tyyppi	WPF 04 cool	WPF 05 cool	WPF 07 cool
Tilausno	232915	232916	232917
Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511)	4.77 kW	5.82 kW	7.50 kW
Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511)	4,5	4,8	4,84

Tekniset tiedot

Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++
Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,925	5,325	5,325
Lämmityspuolinen käyttöraja maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Äänitehotaso W35 (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Korkeus	1319 mm	1319 mm	1319 mm
Leveys	598 mm	598 mm	598 mm
Syvyys	658 mm	658 mm	658 mm
Paino	158 kg	160 kg	165 kg



Tyyppi	WPF 10 cool	WPF 13 cool	WPF 16 cool
Tilausno	232918	232919	232920
Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511)	10.31 kW	13.21 kW	17.02 kW
Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511)	5,02	4,82	4,54

Tekniset tiedot

Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++
Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	5,6	5,275	4,925
Lämmityspuolinen käyttöraja maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Äänitehotaso W35 (EN 12102)	48 dB(A)	49 dB(A)	53 dB(A)
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Korkeus	1319 mm	1319 mm	1319 mm
Leveys	598 mm	598 mm	598 mm
Syvyys	658 mm	658 mm	658 mm
Paino	177 kg	182 kg	192 kg

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.