

WPF 26 Set

MAALÄMPÖPUMPUT

TUOTENRO: 182139

Lämpöpumppusarja koostuu kahdesta moduulimallisarjan lämpöpumpusta sekä kytkentäpaketista ja lämpöpumppujen WPM-ohjausautomaatikasta. Lämpötarpeen tarkka sovittaminen on mahdollista yhdisteltävissä olevien yksiköiden ansiosta. Koko lämpöpumppulaitteisto on helppo ja nopea asentaa tarkoituksenmukaisten tarvikkeiden avulla.



Tärkeimmät ominaisuudet

25,96 kW lämpöteho kun B0/W35

Erittäin hiljainen käyntiääni

Lämmityksen menovirtauslämpötila jopa 60°C

Helppo ja nopea asentaa



Tyyppi	WPF 20 Set	WPF 23 Set	WPF 26 Set
Tilausnro	185365	185366	182139
Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511)	20.04 kW	23.00 kW	25,96 kW
Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511)	4,49	4,54	4,57

Tekniset tiedot

Tilavuusvirta, lämmönlähdepuoli	4.4 m ³ /h	5.4 m ³ /h	6,2 m ³ /h
Lämmityksen mitoitettu nimellistilavuusvirta, B0/W35 ja 7 K	2,44 m ³ /h	2,87 m ³ /h	3,30 m ³ /h
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Korkeus	960 mm	960 mm	960 mm
Leveys	1,240 mm	1,240 mm	1,240 mm
Syvyys	680 mm	680 mm	680 mm
Paino	224 kg	232 kg	240 kg



Tyyppi	WPF 29 Set	WPF 32 Set
Tilausno	220896	220897
Lämpöteho, kun B0/W35 (EN 14511)	29.94 kW	33.98 kW
Lämpökerroin, kun B0/W35 (EN 14511)	4,44	4,35

Tekniset tiedot

Tilavuusvirta, lämmönlähdepuoli	7.2 m ³ /h	8.2 m ³ /h
Lämmityksen mitoitettu nimellistilavuusvirta, B0/W35 ja 7 K	3,63 m ³ /h	3,96 m ³ /h
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V
Korkeus	960 mm	960 mm
Leveys	1,240 mm	1,240 mm
Syvyys	680 mm	680 mm
Paino	245 kg	250 kg

Kokonaispaino jaetaan kahteen kuljetusyksikköön.

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.